

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

URBAN LITE S 30W 840 IP65 GY

URBAN LITE | Osvetlenie ciest, chodníkov a plôch



Oblasti použitia

- Ulice
- Parkoviská, mestské námestia, parky

Výhody produktu

- Ľahké prevedenie
- Štíhly profil
- 3 ročná záruka

Vlastnosti produktu

- Asymetrické rozloženie svetla pre rôzne oblasti použitia
- Bočná montáž pre stĺpy 48...60 mm
- Integrovaný ovládač 220...240 V_{AC}


TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické údaje

Nominálny príkon	30,00 W
Nominálne napätie	220...240 V
Sieťová frekvencia	50...60 Hz
Nominálny prúd	130 mA
Max. počet svietidiel na miniatúrny istič C16	98
Účinník λ	> 0,90
Celkové harmonické skreslenie	< 20 %
Trieda ochrany	I
Prevádzkový režim	Sieťové napätie

Fotometrické údaje

Svetelný tok	3450 lm
Svetelná účinnosť	115 lm/W
Teplota farieb	4000 K
Farba svetla (označenie)	Studená biela
Index podania farieb Ra	> 80
Štandardná odchýlka zhody farieb	< 5 sdcm
Fotobiologická bezpečnostná skupina podľa EN62778	RG1
Uhol lúča	155 ° x 90 °




URBAN LITE S 30W

Rozmery a hmotnosť

Dĺžka	293,00 mm
Šírka	126,00 mm
Výška	53,00 mm
Hmotnosť výrobku	650,00 g

Dĺžka kábla	400 mm
-------------	--------



URBAN LITE S 30W

Materiály a farby

Farba výrobku	Šedá
Farba krytu	Šedá
Materiál telesa	Hliník
Obsah ortuti	0.0 mg

Použitie a montáž

Rozsah okolitej teploty	-30...+35 °C
Typ pripojenia	Kábel, 3-pólový
Typ ochrany	IP65
Trieda ochrany IK (odolnosť voči nárazom)	IK07
Stmievateľný	Nie
Typ montáže	Bočný vstup
Miesto montáže	Pól
Prostredie používania	Exteriér
So zdrojom svetla	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie

Životnosť

Životnosť L70/B50 pri 25 °C	35000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklov	20000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 pri 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 pri 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 pri 25 °C (Ta)

Certifikáty a normy

Štandardy	CE / REACH / RoHS
Svietidlo s obmedzenou povrchovou teplotou, "znak D"	Nie

DÁTA NA STIAHNUTIE

Dokumenty a certifikáty		Názov dokumentu
	Užívateľská príručka / bezpečnostné pokyny	URBAN LIGHTING
	Právne informácie	URBAN LITE IP65 GY
	Právne informácie	URBAN LITE IP65 GY
	Právne informácie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vyhlásenia o zhode	URBAN LITE IP65 GY
Súbory fotometrických a osvetľovacích návrhov		Názov dokumentu
	Krivka rozloženia svetla, typ polar	URBAN LITE S 30W

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balenia (kusy/jednotka)	Rozmery (dĺžka x šírka x výška)	Hrubá hmotnosť	Objem
4058075678019	Skladacia krabica 1	58 mm x 328 mm x 151 mm	810.00 g	2.87 dm ³
4058075678026	Prepravný box 12	473 mm x 338 mm x 252 mm	10428.00 g	40.29 dm ³

Uvedený kód výrobku opisuje najmenšiu jednotku množstva, ktorú možno objednať. Jedna prepravná jednotka môže obsahovať jeden alebo viac jednotlivých produktov. Pri zadávaní objednávky zadajte do množstva jednotlivé alebo násobky prepravnej jednotky.

ODMIETNUTIE

Môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Chyby a opomenutia sú vylúčené. Vždy sa uistite, že používate najnovšiu verziu.